

record FTA 20

automata harmonika ajtók



www.record.hu



record

your global partner for entrance solutions

FTA 20



FTA 20

www.record.hu



record

your global partner for entrance solutions

record – automata harmonika ajtók

A harmonika ajtók egész más elven működnek, mint az automata ajtók általában. Nincsenek széttolódó ajtószárnyak, nincs jobb- és bal oldalon helyigénye. Mivel a szabad nyílás 4 ajtólappal van lefedve, így a csuklós mozgásnak köszönhetően az ajtó síkjából minimális mértékben kilógva foglalnak helyet a nyitott állapotban lévő ajtólapok.

Minden olyan helyre javasolt, ahol 2 szárnyú automata nyíló ajtót (lengőajtót) terveztek, mivel azokkal összehasonlítva mind árban, mind praktikumban, mind élettartamban jobb értékeket mutatnak.

record 20 FTA

Azokon a helyeken, ahol a hagyományos automata ajtó nem építhető be, ott a harmonika ajtó nyújtja a megoldást.

Ez lehet akár folyosó is – az szinte teljes szélességben átjárható marad. Ezt az ajtótípust oly módon tervezték, hogy akár szűk helyekre utólag beépítve is nagyszerű megoldást nyújt az automata nyílászáró kérdésére.

Gyors mozgás miatt jó lehetőség pl. konyhákra, pincérajtókra, de a szagok miatt kényes kérdésnek számító, fürge záródást igénylő dohányzó helyiségekre is.

record FTA 20 FBO

Azokon a helyeken, ahol a tűzvédelmi hatóságok csak kilökhető szárnyú (total pánikos) ajtót fogadnak csak el, ott az FBO típus a megfelelő, melynek alap pánik funkciója megegyezik az FTA 20 típuséval, ám szükség esetén ajtószárnyai kilökhetők.

Alapvetően ez az ajtótípus a leginkább helytakarékos – minden típusú egyéb megoldással összehasonlítva. Rendkívül gyors mozgás jellemzi, s bár a többi record ajtó is igen hosszú élettartamával hívja fel magára a figyelmet, e típus vezeti a büszke sort.

Alkalmazási területek

Általában nyílásba (folyosóra) kéri, de akár falra is szerelhető 2000 x 2500 mm méretig.

Optionális adatok

- Alumínium szerkezete RAL színekben festhető, vagy akár eloxálható
- A magyarul beszélő, rendkívül informatív megjelenítéssel rendelkező falı kezelőegység egyedülálló segítséget tud nyújtani nem csak a könnyű használathoz, de alkalmanként a távoli hibafelderítés esetére is. Ezáltal üzemeltetési költsége alacsonyabb, mint az egyéb – nem túl informatív – kezelőszervvel ellátott automata ajtóké.



Specifikációk

record FTA 20 – automata harmonika ajtók

Nyitási szélesség (A):	800 – 2000 mm
Maximális ajtószárny-tömeg:	2 x 40 vagy 4 x 40 kg
Ajtó mozgási sebessége:	0.7 m / s
Maximális átjárási magasság (G):	up to 2500 mm
Meghajtó adatai:	Mélység x magasság: 240 x 180 mm
Áramforrás:	230 VAC / 50 / 60 Hz
Környezeti hőmérséklet:	-15 °C-tól +50 °C-ig
Szenzorok, biztonság, védelem:	radar / infravörös érzékelők, kapcsolók, stb.

Programozható funkciók:	→ Automata működés
	→ Tartós nyitás
	→ Kézi működtetés
	→ Zsilip funkció (2 ajtó esetén)
	→ Zárt állapot

Opciók:	→ Zsilip vezérlés
	→ Vésznyitó gomb
	→ Távirányító
	→ Éjszakai üzemmód
	→ Csengő
	→ Ajtószárny állapot visszajelzés
	→ Kulcsos nyitási lehetőség (SSK)
	→ Kiterjesztett funkciók modulja (FEM) opcionális, tetszőleges kiegészítőkhöz

Felszerelési lehetőségek:	→ Falra, vagy nyílásba (folyosóra)
---------------------------	------------------------------------

→ Magyarország

record Ajtó Kft – Gyári út 43. – H-2310 Szigetszentmiklós
Tel.: +36 30 444 8887 – e-mail: info@record.hu – www.record.hu

→ Központ

agta record ag – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf
Tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@agta-record.com – www.agta-record.com



www.record.hu



your global partner for entrance solutions